新製品情報

Denyo

ＬＰガス非常用発電機
（一般停電用予備発電機）

レグ・パワー

LEG POWER

LP GAS ENGINE DRIVEN STANDBY GENERATOR

単相機 LEG-9.9USXT／**三相機** LEG-12UST

停電対策はLPガスでもできる時代です。

- 災害時に強いLPガスエンジン搭載
- 自動始動盤内蔵の**オールインワン構造**
- 狭い場所でも邪魔にならない**コンパクト設計**
- 夜間や住宅街でもストレスの無い低騒音**1m 56／57dB**

《イメージ》

ガス充填場・商店・医療機関・住宅などの停電用電源に

一般停電用予備発電機

LPガス非常用発電機

LEG POWER

LEG-9.9USXT/LEG-12UST

レグ・パワーはここが凄い! 4つの特長

1 突然の災害でも安心!

・ガソリンの様に腐食・蒸発がないので長期保存に有利です。
・大規模の災害が発生し、ライフラインが寸断された場合でも、比較的調達しやすく災害に強い燃料です。

2 全自動オールインワンタイプ!

・停電発生と同時に自動的にエンジンを始動させ、電気を供給します。復旧後は自動的にエンジンを停止させます。
・自動保守運転回路を搭載し、万一の時にも備えます。（希望日時に設定できます。）

3 周辺環境にも優しい!

・硫黄酸化物（SOx）や粒子状物質（PM）、黒煙を含まないクリーンな排出ガスです。
・デンヨー独自の防音技術により、1m 56/57dBの超低騒音を実現。夜間や住宅街でもストレスのない運転音です。

4 抜群の発電性能をお約束します!

・デンヨー独自の発電機設計により、過渡リアクタンスが小さく、更に独自の励磁システムの採用によりモータの始動は良好です。
・商用電源並みの安定した電気を供給しますので、コンピュータ、サーバー、ATMなどの精密機器にも対応します。

標準装備

装備品

●交流電圧計　●コントローラ
●交流電流計
●直流電圧計
●遮断器
●積算時間計
●停止ボタン
●バッテリ充電器

保護装置

・始動渋滞　・冷却水温上昇
・過速度　・非常停止
・油圧低下
・過電流

設置寸法

設置スペース

保有距離を必要とする部分	メーカー推奨距離
操作面	1.0m以上
背　面	
側　面	
高　さ	2.15m以上

基礎寸法

基礎寸法	アンカーボルトピッチ
2150mm(L)	1150mm（L）
1450mm(W)	850mm（W）
500mm(H)	4-φ23

内部構造

操作盤

仕様

項目 ＼ 型式	単相機 LEG-9.9USXT		三相機 LEG-12UST	
相　数	単相３線式		三相３線式	
周波数 Hz	50	60	50	60
定格出力 kVA	8.0	9.9	10	12
定格電圧 V	100/200	110/220	200	220
燃　料	ＬＰガス　ＪＩＳ１種１号（ボンベ別置）ガス供給圧力：2.8kPa			
エンジン（４サイクル）	トヨタ１ＫＳ			
燃料消費量 Nm^3/h *1	1.3	1.6	1.3	1.6
冷却方法	水冷式			
始動方法	セルモータ式			
発電機	ＤＦＳ-０１４０ＸＴ　４極		ＤＦ-０１４０Ｔ　４極	
電圧変動率	200V側：±1.0%以内　100V側：±5.0%以内		±0.5%以内	
全長×全幅×全高 mm *2	1450*2×750×1350			
乾燥(整備)質量 kg	640(660)			
騒音値*3 1mdB(A)	56/57dB以下			

＊1 家庭用プロパンガス50kgが気化すると約24.1 m^3となります。（季節や地域によって自然気化量が異なります。）　＊2 吸排気フードを除いた寸法です。
＊3 無負荷1m四方向平均値です。

ご注意　本製品は消防法非認定品の発電機です。スプリンクラー、消火栓ポンプ等と接続される場合は防災用自家発電装置をご検討ください。

■使用・外観・製品の色は予告無く変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■このカタログは２０１３年２月現在のものです。

●技術で明日を築く
デンヨー株式会社
本　社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122　FAX:03(6861)1182
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/

KIKA20130221-05　(Y)